

splits cassettes 600 x 600

Tertiaire

**Froids CSKV-C, CSKV-L
Réversibles CSKV-R**



CAV 92/122/182

Modèles de 2,7 à 6,7 kW



GRV 92/122



GRV 180

**Consultez aussi au Chapitre IV :
bi-splits, multisplits,
multisplits avec coffret MS**

Les climatiseurs split cassettes sont la solution idéale pour climatiser ou chauffer des surfaces commerciales où un dégagement maximum des m2 utiles est nécessaire.

Pour une installation aisée, les modèles CSKV 92, 122 et 182 s'intègrent dans une dalle de faux plafond 600 x 600.

Équipement standard :

- pompe de relevage des condensats
- télécommande infrarouge

ACCESSOIRES :

- Liaisons frigorifiques et électriques de 2, 4, 8 et 12 m.
- Support mural de groupe.

monosplits cassettes

Tertiaire

Froids CSKV-L
Réversibles CSKV-R



**Modèles
de 7,3 à 15,3 kW**



CAV 250/360/480

**Consultez aussi au Chapitre II :
Twin system**

Les climatiseurs split cassettes CSKV sont la solution idéale pour climatiser ou chauffer des surfaces commerciales où un dégagement maximum des m2 utiles est nécessaire.

Ces modèles bénéficient d'un accès aux composants électriques par la façade et d'un accès aux raccords frigorifiques par un angle de la cassette sans trappe de visite supplémentaire.

Les limites de fonctionnement des modèles réversibles sont particulièrement intéressantes.

Équipement standard :

- pompe de relevage des condensats

Tous les modèles sont proposés avec une commande infrarouge ou à fil en accessoire, à commander en même temps que l'appareil.



GRV 360/480

GRV 250

ACCESSOIRES :

- Kits de raccordement gaines (air neuf).
- Télécommande infrarouge (voir chapitre télécommande).
- Commande à fil (voir chapitre télécommande)..
- Capot de protection contre le vent (modèles CSKV-L)
- Liaisons frigorifiques et électriques de 4, 8 et 12 m.



Télécommande infrarouge
pour modèles Froid seul
Code K 70 D 029 Z



Télécommande infrarouge
pour modèles Réversibles
Code K 70 D 027 Z



Commande à fil
pour modèles Froid seul ou Réversibles
Code K 70 D 026 Z
Elle permet de piloter jusqu'à 8 splits.

