















Tables de réunion

Construction

- 1 Plateau mélamine épaisseur 25 mm contrebalancé dans le décor, panneaux de particules agglomérées de densité 630 à 710 kg/m³. Chants ABS ép. 2 mm assortis au plateau.
 - Plateau mélamine épaisseur 38 mm contrebalancé dans le décor, panneaux de particules agglomérées de densité 650 kg/m³. Chants ABS ép. 2 mm assortis au plateau.
 - Plateau verre trempé sécurit émaillé ép. 8 mm ou ép. 12 mm. Chants joints plats polis. Emaillage du verre face dessous.

Constitué de panneaux certifiés non feu de type M3 (combustible moyennement inflammable). Ces panneaux sont également certifiés E& (contrôle d'émission de formaldéhydes).

- 2 Piètement arche rectangulaire et triangulaire CONECT/4 MOST, tube de forme rectangulaire ou triangulaire de section
 - 60 x 30 mm, voir sélection CONECT/4 MOST platine supérieure de 480 x 86 mm, ép. 2 mm permettant la fixation du pied au plateau. Le piètement est équipé d'un vérin ABS noir ø 38 mm, course de réglage de 15 mm.
 - Piètement central fixe rond ou carré, composé d'une platine supérieure métallique carrée 40 x 40 cm ép. 6 mm, d'un tube métallique rond ø 8,9 cm ép. 2 mm ou carré de section 8 x 8 cm et d'une embase ronde tôle emboutie ø 71 cm ép. 2,5 mm ou carrée de 49 x 49 cm. Assemblage de la platine et de l'embase au tube par vis.
 - Pieds tube ronds ø 60 mm fixes ou réglables en hauteur, tôle ép. 1,5 mm. Pied assemblé par soudure à une platine supérieure 15 x 15 cm ép. 3 mm. Le piètement fixe est équipé d'un embout vérin ABS noir, course de réglage de 25 mm. Existe également en ø 80 mm fixe pour les tables tonneau uniquement. Le piètement réglable en hauteur de 62 à 86 cm, au pas de 2 cm par vis, est composé de deux tubes : un tube supérieur fixe ø 60 mm ép.1,5 mm dans lequel vient coulisser un tube inférieur ø 57 mm ép. 3 mm; il est équipé d'un embout vérin ABS noir, course de réglage de 25 mm.
 - Piètement triangulaire arrondi de forme tubulaire ø 70 mm, hauteur 672 mm avec vérins de réglage (course de réglage de 25 mm). Le piétement est composé d'un tube intérieur de ø 60 mm (ép. 20/10), de 3 carters d'habillage en acier courbé à 120° et soudés sur le tube central, finition esthétique par un joint creux et d'une platine supérieure métal de forme triangulaire ép. 30/10; permet la fixation des pieds sous le plateau par vis et inserts métalliques.
- 3 Hauteur 73,5 cm pour les plateaux ép. 25 mm, 74,8 cm pour les plateaux ép. 38 mm ou 72,2 cm pour les plateaux verre.

Fixation des pieds au plateau mélamine par inserts et vis métalliques. Fixation au plateau verre par vis métallique.









Synoptique en cm








mélamine ép. 25mm mélamine ép. 38mm





Nuancier sur stock

Décors de plateaux mélamine ép. 25 mm



Érable blanc



Chêne clair



Hêtre saumoné



Pommier de France



Noyer ambré



Chêne royal brun

Décors de plateaux mélamine ép. 38 mm



Noyer ambré





Plateaux en verre ép. 12 mm Ø 120 cm



Blanc RAL 9010

Gris anthracite

Blanc

